



DRAG ROPE LUBRICANT HF LUBRICANTE PARA CABLES DE ACERO

Drag Rope Lubricant HF es igualmente beneficioso para cables y poleas, porque recubre las áreas externas del cable y desde aquí se traspasa a la superficie de apoyo de las roldana. De esta forma se evita el desgaste del conjunto completo y se maximiza la vida útil de los dos elementos.

Drag Rope Lubricant HF es una mezcla de aditivos anti-desgaste y aceites base asfálticos, cuya viscosidad ha sido reducida usando exclusivos solventes no clorados. Una vez aplicado, se evapora este solvente y permanece un recubrimiento muy duradero tanto en el cable como en la polea.

En algunas dragas, algunos regímenes de operación hacen que la polea gire en sentido inverso al avance del cable; el recubrimiento formado por Drag Rope Lubricant HF evita el desgaste abrasivo de la polea, extendiendo ostensiblemente su vida útil

Drag Rope Lubricant HF penetra ligeramente en el cable, pero no lo suficiente para diluir el lubricante interno original del fabricante del cable.

CARACTERÍSTICAS:

- **Seguridad TCLP:** Cumple las normas de toxicidad, minimiza los costos de disposición.
- **Excelente capacidad EP.** Protege cables y poleas del desgaste
- **Protección contra la herrumbre.** Sus aditivos protegen al cable de la corrosión y herrumbre.
- **No contiene productos clorados.** No daña la capa de ozono

APLICACIONES.

Drag Rope Lubricant HF puede ser aplicado en cualquier cable de acero como las presentes en dragas, grúas y otros tipo de equipos mineros.

Drag Rope Lubricant puede ser aplicado con métodos manuales o automáticos, seca rápidamente formando un acabado no pegajoso

CARACTERÍSTICAS	ASTM	
Visc. Cinemática. cSt a 40°C (aceite base sin solventes)		783.000
Visc. Cinemática. cSt a 40°C (Producto completo con solvente) cSt a 100°C		1.381 59
Densidad a 15.5°C. Gr/cc Lb/gal		0.9736 8.100
PERFORMANCE		
Punto de flash. °C (°F) Pensky Martens	D-93	-121 (250)
Huella de desgaste (mm)	D-4172	0.50
Carga de soldadura (Kg.)	D-2783	250
Prueba de herrumbre con agua destilada	D-665	Pasa

Envases				
Totes	Estanques	Tambor	Cuñete	Balde

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318
An ISO 9001 and ISO 14001 registered company • www.whitmores.com

LÍMITE DE GARANTÍA: The Whitmore Manufacturing Company limita la garantía de sus productos hasta el momento de la entrega. Los bienes estarán libres de defectos de fabricación, materias primas y reunirán las especificaciones expresadas en la declaración de calidad. Aparte de esta garantía, no existen otras garantías adicionales con respecto a la venta de bienes. En particular, Whitmore NIEGA Y RECHAZA LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Cualquier otra responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, incluyendo, sin limitación, la responsabilidad objetiva se encuentra en la Sección 402A de la Restatement of Torts o de lo contrario, se niega y que declinaba. El único recurso por incumplimiento de Whitmore de esta garantía limitada expresa será el reembolso del precio de compra de sus bienes, y Whitmore no será responsable por daños incidentales o consecuentes sufridos como resultado del uso de los bienes, ya sea sostenido con los productos ellos mismos o para otros bienes. Los datos enumerados están sujetos a las variaciones de fabricación normales.

