



### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

#### 1.1. Identificador SGA del producto

Forma de producto : Mezcla  
Nombre comercial : SHELL GADUS (Railmaster LFG EP 0)

#### 1.2. Otros medios de identificación

No se dispone de más información

#### 1.3. Uso recomendado de la sustancia química y restricciones de uso

No se dispone de más información

#### 1.4. Detalles del proveedor

##### Fabricante

Shell & Whitmore Reliability Solutions, LLC  
930 Whitmore Drive  
Rockwall, Texas, 75087  
USA  
T 1.800.381.6585 or 1.972.771.1000

#### 1.5. Número de teléfono de emergencia

Número de emergencia : Para Emergencia Química Llamar CHEMTREC 24 h/día 7 días/semana  
Dentro de los EE.UU y Canadá: 1.800.424.9300  
Fuera de los EE.UU y Canadá: +1.703.527.3887  
(se aceptan llamadas por cobrar)

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

##### GHS MX Clasificación

Lesiones oculares graves/irritación ocular, Categoría 2 H319 Provoca irritación ocular grave.  
Texto completo de las declaraciones H: véase la sección 16

#### 2.2. Elementos de las etiquetas

##### Etiquetado GHS MX

Pictogramas de peligro (GHS MX) :



Palabra de advertencia (GHS MX) : Atención  
Indicaciones de peligro (GHS MX) : H319 - Provoca irritación ocular grave  
Consejos de prudencia (GHS MX) : P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara cuidadosamente después de la manipulación.  
P280 - Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.  
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P337+P313 - Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

#### 2.3. Otros peligros que no resultan en la clasificación

No hay datos disponibles

# SHELL GADUS (Railmaster LFG EP 0)

## Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

#### 3.1. Sustancias

No aplicable

#### 3.2. Mezclas

Nombre	Identificación del producto	%	GHS MX Clasificación
chalk	CAS N°: 1317-65-3	> 3.8024	Acute Tox. 5 (Dermal), H313
Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt	CAS N°: 4259-15-8	≤ 2.5	Acute Tox. 5 (Oral), H303 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 3, H402
graphite	CAS N°: 7782-42-5	1	Aquatic Acute 2, H401 Aquatic Chronic 2, H411

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de las medidas necesarias

No se dispone de más información

#### 4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos y retardados

No se dispone de más información

#### 4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso necesario

No se dispone de más información

### SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción apropiados

No se dispone de más información

#### 5.2. Peligros específicos asociados al producto químico

No se dispone de más información

#### 5.3. Precauciones especiales para los equipos de lucha contra incendios

No se dispone de más información

### SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental

#### 6.1. Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

##### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

##### 6.1.2. Para el personal de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

#### 6.2. Precauciones medioambientales

No se dispone de más información

# SHELL GADUS (Railmaster LFG EP 0)

## Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

### 6.3. Métodos y materiales de aislamiento y limpieza

No se dispone de más información

## SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

No se dispone de más información

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

No se dispone de más información

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

### 8.1. Parámetros de control

graphite (7782-42-5)

#### México - Valores límite de exposición profesional

Nombre local	Grafito
OEL TWA [1]	2 mg/m <sup>3</sup> todas sus formas, excepto fibras de grafito; Fracción respirable
Observación (MX)	Neumoconiosis
Referencia regulatoria	NOM-010-STPS-2014

### 8.2. Controles apropiados de ingeniería

No se dispone de más información

### 8.3. Medidas de protección individual, como equipos de protección personal (EPP)

Protección de las manos : Guantes de protección de neoprén o nitrilo

Tipo	Material	Permeabilidad	Espesor (mm)	Penetración	Norma
Guantes desechables	Goma de nitrilo (NBR), Goma neopreno (HNBR)	2 (> 30 Minutos)	0.3 mm - 0.6 mm		

Protección ocular : Utilizar protección para los ojos

Protección de la piel y del cuerpo : Llevar ropa de protección adecuada

Protección de las vías respiratorias : No es necesario protección respiratoria bajo condiciones normales de uso

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	: Sólido
Apariencia	: Grasa.
Color	: Gris
Olor	: olor similar al petróleo
Umbral olfativo	: No hay datos disponibles
pH	: No hay datos disponibles
Grado relativo de evaporación (acetato de butilo=1)	: No hay datos disponibles
Punto de fusión	: No hay datos disponibles
Punto de congelación	: No hay datos disponibles
Punto de ebullición	: No hay datos disponibles
Punto de inflamación	: No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	: No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	: No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición	: No hay datos disponibles

# SHELL GADUS (Railmaster LFG EP 0)

## Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

Presión de vapor	: No hay datos disponibles
Densidad relativa de vapor a 20°C	: No hay datos disponibles
Densidad relativa	: No hay datos disponibles
Solubilidad	: insoluble en agua.
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	: No hay datos disponibles
Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow)	: No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemático	: 209 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C
Viscosidad, dinámico	: No hay datos disponibles
Propiedades explosivas	: No hay datos disponibles
Propiedades comburentes	: No hay datos disponibles
Límites de explosividad	: No hay datos disponibles

### 9.2. Otros datos

Contenido de VOC : < 0.1 %

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

No se dispone de más información

### 10.2. Estabilidad química

No se dispone de más información

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se dispone de más información

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

No se dispone de más información

### 10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de más información

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se dispone de más información

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral)	: No está clasificado
Toxicidad aguda (cutánea)	: No está clasificado
Toxicidad aguda (inhalación)	: No está clasificado

#### Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt (4259-15-8)

DL50 oral rata	3100 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male, Experimental value, Oral, 14 day(s))
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rabbit, Male, Experimental value, Dermal, 14 day(s))
ETA MX (oral)	3100 mg/kg de peso corporal

#### chalk (1317-65-3)

DL50 oral rata	6450 mg/kg (Rat, Literature study, Oral)
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg
ETA MX (oral)	6450 mg/kg de peso corporal

# SHELL GADUS (Railmaster LFG EP 0)

## Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

ETA MX (cutánea)	2500 mg/kg de peso corporal
<b>graphite (7782-42-5)</b>	
DL50 oral rata	> 2000 mg/kg (OECD 423: Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method, Rat, Female, Experimental value, Oral)
CL50 Inhalación - Rata	> 2000 mg/m <sup>3</sup> aire (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (dust))
CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)	> 2 mg/l Source: ECHA
Corrosión/irritación cutánea	: No está clasificado
<b>chalk (1317-65-3)</b>	
pH	8.5 – 9
<b>graphite (7782-42-5)</b>	
pH	7 (1.3 %)
Lesiones oculares graves o irritación ocular	: Provoca irritación ocular grave.
<b>chalk (1317-65-3)</b>	
pH	8.5 – 9
<b>graphite (7782-42-5)</b>	
pH	7 (1.3 %)
Sensibilización respiratoria o cutánea	: No está clasificado
Mutagenicidad en células germinales	: No está clasificado
Carcinogenicidad	: No está clasificado
Toxicidad para la reproducción	: No está clasificado
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	: No está clasificado
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas	: No está clasificado
<b>Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt (4259-15-8)</b>	
NOAEL (oral,rata,90 días)	125 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
<b>graphite (7782-42-5)</b>	
NOAEC (inhalación,rata,polvo/niebla/humo,90 días)	0.000279 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)
Peligro por aspiración	: No está clasificado
<b>SHELL GADUS (Railmaster LFG EP 0)</b>	
Viscosidad, cinemático	209 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C
<b>Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt (4259-15-8)</b>	
Viscosidad, cinemático	131.6 mm <sup>2</sup> /s (40 °C, ASTM D445: Capillary viscometer)
Estudios con animales y criterio de los expertos para la clasificación	False
<b>chalk (1317-65-3)</b>	
Viscosidad, cinemático	No aplicable
Estudios con animales y criterio de los expertos para la clasificación	False
<b>graphite (7782-42-5)</b>	
Estudios con animales y criterio de los expertos para la clasificación	False

# SHELL GADUS (Railmaster LFG EP 0)

## Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

### SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

#### 12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : No está clasificado  
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : No está clasificado

##### Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt (4259-15-8)

CL50 - Peces [1]	46 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Cyprinodon variegatus, Semi-static system, Fresh water, Experimental value, GLP)
------------------	--

CL50 - Peces [2]	46 mg/l Test organisms (species):
------------------	-----------------------------------

##### graphite (7782-42-5)

CL50 - Peces [1]	> 100 mg/l
------------------	------------

CE50 - Crustáceos [1]	> 100 mg/l
-----------------------	------------

ErC50 algas	> 100 mg/l
-------------	------------

CE50 72h - Algas [1]	19 mg/l
----------------------	---------

CE50 72h - Algas [2]	7.2 mg/l
----------------------	----------

NOEC (crónica)	47 mg/l
----------------	---------

#### 12.2. Persistencia y degradabilidad

##### Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt (4259-15-8)

Persistencia y degradabilidad	Not readily biodegradable in water.
-------------------------------	-------------------------------------

##### chalk (1317-65-3)

No se degrada rápidamente

Persistencia y degradabilidad	Biodegradabilidad: no aplicable.
-------------------------------	----------------------------------

Demanda química de oxígeno (DQO)	No aplicable
----------------------------------	--------------

DTO	No aplicable
-----	--------------

##### graphite (7782-42-5)

No se degrada rápidamente

#### 12.3. Potencial de bioacumulación

##### Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt (4259-15-8)

Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)	3.59 (Experimental value, OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask Method, 22 °C)
--	---

Potencial de bioacumulación	Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).
-----------------------------	--

#### 12.4. Movilidad en suelo

##### Bis(2-ethylhexyl) phosphorodithioate Zinc Salt (4259-15-8)

Tensión de superficie	63.7 mN/m (21 °C, 1.25 g/l, OECD 115: Surface Tension of Aqueous Solutions)
-----------------------	---

Ecología - suelo	Low potential for adsorption in soil.
------------------	---------------------------------------

##### chalk (1317-65-3)

Ecología - suelo	No hay datos (de prueba) sobre la movilidad de la sustancia disponibles.
------------------	--

# SHELL GADUS (Railmaster LFG EP 0)

## Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

### 12.5. Otros efectos adversos

Ozono : No está clasificado

## SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

### 13.1. Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro, así como sus métodos de eliminación

No se dispone de más información

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

De acuerdo con NOM / UN RTDG / IMDG / IATA

NOM	UN RTDG	IMDG	IATA
<b>14.1. Número ONU</b>			
No está regulado para el transporte			
<b>14.2. Designación oficial de transporte</b>			
No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
<b>14.3. Clase de peligro en el transporte</b>			
No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
<b>14.4. Grupo de embalaje</b>			
No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
<b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>			
No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
No hay información adicional disponible			

### 14.6. Precauciones especiales para el usuario

#### NOM

No hay datos disponibles

#### RTMC ONU

No hay datos disponibles

#### IMDG

No hay datos disponibles

#### IATA

No hay datos disponibles

### 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/789 y al Código IBC10

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

#### Reglamentos nacionales

##### chalk (1317-65-3):

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

# SHELL GADUS (Railmaster LFG EP 0)

## Hoja de Datos de Seguridad

De acuerdo con NOM-018-STPS-2015

### graphite (7782-42-5):

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

### Reglamentos internacionales

### chalk (1317-65-3):

Listado en el inventario de la TSCA (Acto de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos - Estado: Activo

Listado en la NDSL (Lista de Sustancias No-Domesticas) canadiense

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

### graphite (7782-42-5):

Listado en el inventario de la TSCA (Acto de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos

Listado en la DSL (Lista de Sustancias Domésticas) canadiense

## SECCIÓN 16: Otras información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Fecha de emisión : 07/01/2022  
Fecha de revisión : 26/08/2022  
Reemplaza : 03/08/2022

Texto completo de las frases H	
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión
H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel
H318	Provoca lesiones oculares graves
H319	Provoca irritación ocular grave
H401	Tóxico para los organismos acuáticos
H402	Nocivo para los organismos acuáticos
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Ficha de datos de seguridad (FDS), México

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.